



ART. 2A3/1677NH5

Bombas neumáticas de membrana - de polipropileno

Diaphragm pump series 1/2" 120-PPB in polypropylene with membranes in NBR, seats and balls in stainless steel AISI 316 and PU, reinforcing rings on manifolds in stainless steel AISI 316



FLUIDOS

ACEITE EXHAUSTO | ACEITE NUEVO | ANTICONGELANTE | LAVAPARABRISAS | AGUA | ADBLUE® | PINTURA | DETERGENTES

SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CLEANING | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | TRANSPORTES FERROVIARIOS | INDUSTRIA QUÍMICA | INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA | NAVAL Y OFFSHORE
ACEITE EXHAUSTO | ACEITE NUEVO | ANTICONGELANTE | LAVAPARABRISAS | AGUA | ADBLUE® | PINTURA | DETERGENTES

Características	UM	Valor
Caudal	l/min	65
Relación		1:1
Presión máx.	bar	8
Ciclos máx. por minuto	cpm	350
Caudal por ciclo	litros	0,188
Altura máx aspiración	m	columna seca 4,5 - columna húmeda 7,5
Diámetro máx. de los sólidos bombeables	mm	1,5
Temperatura máx. operativa	°C	65
Ruido	dB	76
Consumo de aire máx.	m ³ /min	0,89
Presión de funcionamiento	bar	2 ÷ 6
Empalme de entrada de aire		G 3/8" (h)
Empalme aire de salida (silenciador)		G 3/4" (h)
Empalme de entrada de fluido		G 3/4" (h) (G 1" (h) para el tambor)
Empalme de salida de fluido		G 1/2" (h)
Válvulas de aspiración e impulsión		válvula esférica en una jaula cilíndrica
Membrana		NBR
Esfera		Hytrel®
Alojamientos		polipropileno y acero inoxidable AISI 316
Empaquetado	Nº - m ³	1 - 0,02
Peso bruto	kg	5,8
		201 - 160 - 256 - 145 - 100

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2018 All rights reserved to RAASM S.p.A.