



ART. 10/80

Elevadores prensafluidos

Single column industrial pump elevator for drums 50 ÷ 220 kg, with bedplate



FLUIDOS

ACEITE NUEVO | GRASA | PINTURA

SECTORES

INDUSTRIA QUÍMICA | INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA | NAVAL Y OFFSHORE
ACEITE NUEVO | GRASA | PINTURA

| Características | UM | Valor |
|---|---------------------|---|
| Columnas | | 1 |
| Para bidones de | kg | 180 ÷ 220 |
| Control neumático nivel mínimo | | - |
| Temperatura de uso | °C | +2 ÷ +40 |
| Presión máx. | bar | 8 |
| Bombas utilizables | | s. 600 - 700 bombas de grasa - 900 - 1200 - 1500 - 1800 |
| Ruido | dB | irrelevante (<70) |
| Fuerza de empuje de las columnas hacia arriba a | | 4 bar 113 kg - 6 bar 170 kg - 8 bar 226 kg |
| Fuerza de empuje de las columnas hacia abajo a | | - |
| Empaquetado | Nº - m ³ | 1 - 1,165 |
| Peso bruto | kg | 97 |
| Altura máx./mín. (A-B) | cm | 275 - 175 |
| Dimensiones (C-D) | cm | 86,6 - 63 |

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2018 All rights reserved to RAASM S.p.A.