



# ART. 10/81

## Elevadores prensafluidos

Single column industrial pump elevator for drums 50 ÷ 220 kg



### FLUIDOS

ACEITE NUEVO | GRASA | PINTURA

### SECTORES

INDUSTRIA QUÍMICA | INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA | NAVAL Y OFFSHORE  
ACEITE NUEVO | GRASA | PINTURA

Características	UM	Valor
Columnas		1
Para bidones de	kg	180 ÷ 220
Control neumático nivel mínimo		-
Temperatura de uso	°C	+2 ÷ +40
Presión máx.	bar	8
Bombas utilizables		s. 600 - 700 bombas de grasa - 900 - 1200 - 1500 - 1800
Ruido	dB	irrelevante (<70)
Fuerza de empuje de las columnas hacia arriba a		4 bar 113 kg - 6 bar 170 kg - 8 bar 226 kg
Fuerza de empuje de las columnas hacia abajo a		-
Empaquetado	Nº - m³	1 - 0,679
Peso bruto	kg	75
Altura máx./mín. (A-B)	cm	271,5 - 171,5
Dimensiones (C-D)	cm	14 - 25,5

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA  
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2018 All rights reserved to RAASM S.p.A.