



ART. 26093

Bombas neumáticas para aceite

Pneumatic piston pump s. 500 for transferring oil and similar, R 1:1 - 35 l/min with Viton® seals and suction tube 740 mm for 50-60 kg drums



FLUIDOS

ACEITE EXHAUSTO | ACEITE NUEVO | ANTICONGELANTE

SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | TRANSPORTES FERROVIARIOS | INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA
ACEITE EXHAUSTO | ACEITE NUEVO | ANTICONGELANTE

Características	UM	Valor
Caudal	l/min	35
Relación		1:1
Fluidos compatibles		aceite, lubricantes y productos similares
Cuerpo del motor		aluminio
Pescante		acero al carbono
Empalme de entrada de aire		G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido		G 3/4" (h)
Presión de funcionamiento	bar	6 ÷ 8
Consumo medio de aire		250
Ruido	dB	81
Viscosidad máx. del aceite suministrable	SAE	80
Anillo del bidón suministrado		estándard
Adecuada para bidones o cisternas		para armazones de 50 ÷ 60 kg
Empaquetado	Nº - m³	1 - 0,020
Peso	kg	7,2
Dimensiones (A-B-C)	cm	33,2 - 74 - 5

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2018 All rights reserved to RAASM S.p.A.