



ART. 43091

Recuperadores y aspiradores de aceite exhausto

Air operated waste oil drainer 90 litre with transparent chamber



FLUIDOS ACEITE EXHAUSTO

SECTORES AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS
ACEITE EXHAUSTO

CERTIFICACIONES DEPÓSITOS A PRESIÓN

Características	UM	Valor
Capacidad del depósito	litros	90
Capacidad máx. de recuperación	litros	75
Capacidad precámara	litros	8
Capacidad del cárter	litros	-
Presión para despresurizar	bar	6,5 ÷ 7
Tiempo de despresurización	min	2,5 ÷ 3
Ruido	dB	75
Velocidad de aspiración	l/min	1,5 ÷ 2
Capacidad de aspiración total	litros	60 ÷ 65
Tubos de aspiración/vaciado	m	2/2
Presión máx. de vaciado	bar	0,5
Sondas suministradas	Art.	45560
Empaquetado	N° - m ³	2 - 0,250
Peso	kg	36
Dimensiones (A-B-C)	cm	64 - 42 - 140
Dimensiones máx. (D)	cm	-

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2018 All rights reserved to RAASM S.p.A.